

Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos solares, Centralitas hidráulicas. Sintético

APLICACIONES

Fluido lubricante hidráulico multifuncional de altas prestaciones, con bases sintéticas, especialmente diseñado para circuitos hidráulicos de direcciones asistidas, amortiguadores o techos solares, de vehículos automóviles de última gene-

Particularmente adaptado a los constructores Europeos: GRUPO VAG (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda), PORSCHE, BMW, CITRÖEN, MERCEDES BENZ, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB, como Americanos: FORD, GENERAL MOTORS -OPEL. No utilizar en cajas de velocidades.

PRESTACIONES

MOTUL MULTI HF es un producto de altas prestaciones con una formulación exclusiva que:

- Protege las bombas hidráulicas de fuertes cargas.
- Prolonga la vida útil de los sistemas, protegiendo materiales sensibles como los elastómeros (juntas y retenes)
- Proporciona confort y reducción de ruido gracias a sus excelentes propiedades en frio.
- Garantiza un mantenimiento extendido, manteniendo las propiedades anti-desgaste, anti-espumante y anti-corrosión.

RECOMENDACIONES

Puede ser mezclado con aceites hidráulicos del mismo tipo.

No utilizar como aceite de transmisiones manuales o automáticas.

Intervalo de Cambio: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color Visual Verde Densidad a 20 °C (68 °F) 0.823 **ASTM D1298**

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 19.0 mm²/s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos solares, Centralitas hidráulicas. Sintético

 $\label{eq:standard} \mbox{Viscosidad a 100 °C (212 °F)} \qquad \qquad \mbox{ASTM D445} \qquad \qquad \mbox{6.2 mm2/s}$

Índice de viscosidad ASTM D2270 328.0

Punto de inflamación ASTM D92 155.0 °C / 311.0 °F



Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos solares, Centralitas hidráulicas. **Sintético**

NORMATIVAS	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
OE PERFORMANCES	
AUDI	TL 52 146, G 002 000, G 00 4000
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS M2C 204 A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, GM 1940715, GM 1940766
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
PEUGEOT	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380
VOLVO	1161529
VW	G 002 000, G 004 000, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K
PRODUCTS	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
Grupo PSA	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRI- CANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos solares, Centralitas hidráulicas. Sintético

TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA
ZF	TE-ML 02K